

Gravplatsföreskrifter

Brämhults kyrkogård

Kvarteret Lönner

Gäller från 2026-03-02

Kvarteret Lönnen har 178 kistgravplatser och 248 urngravplatser. Gravplatserna är numrerade mellan 2200–2625.

Allmänt

Gravplatsen, bortsett från rabattytan, ingår i en sammanhängande gräsyta och därför får gravplatsen inte begränsas med staket, gravram, häck eller liknande.

Gravsättningsyta (längd*bredd)

Kistgravplatserna har en gravsättningsyta som är 2,8*1,5 m. Urngravplatserna har en gravsättningsyta som är 1,2*1,2 m.

Rabattyta

Kistgravplatserna har en rabattyta som är 1,2 m bred och 0,6 m djup och urngravplatsernas rabattyta är 0,8 m bred och 0,6 m djup.

Gravvård

Stående gravvård, 2200–2377

Max bredd: 110 cm
Max höjd: 150 cm
Max tjocklek: 60 cm

Liggande gravvård, 2200–2377

Max bredd: 110 cm
Max djup: 60 cm
Max tjocklek: 30 cm

Liggande gravvård, 2378–2625

Max bredd: 80 cm
Max höjd: 60 cm
Max tjocklek: 30 cm

Stående gravvård, 2433–2625

Max bredd: 80 cm
Max höjd: 100 cm
Max tjocklek: 60 cm

Stående gravvård får kompletteras med en liggande gravvård av samma material och typ, max bredd 50 cm och max djup 40 cm. Placeras i rabattytan.

Blomlist

Om gravrättsinnehavaren vill montera en blomlist på gravplatsen så ska den vara av beständigt material där sågad sten och cortenstål är att föredra. Blomlisten ska få plats inom rabattytan och vara väl förankrad. Kostnader för borttagning och återmontering av blomlisten i samband med en gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Montering och placering

Innan montering av gravvård ska en gravvårdsansökan skickas in till Borås församling för granskning och godkännande. Monteringen ska därefter utföras i enlighet med "Monteringsanvisningar för gravvårdar" utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravvårdar placeras inom gravplatsen enligt det mönster som råder inom kvarteret samt enligt de anvisningar som kan komma att ges i samband med godkännande.